KSTRONG®
UNRIVALED SAFETY.

AVERAGE LOCKING SPEED & ACTIVATION FORCE CHART (SRL)

WIRE ROPE SRL's		
BLOCK REF. NO	**AVERAGE LOCKING SPEED (m/s)**	**AVERAGE ACTIVATION FORCE(Kg.)**
AFS510003.5	0.8	250 (±50)
AFS510006	0.7	250 (±50)
AFS510010	1.4	250 (±50)
AFS510020	1.6	250 (±50)
AFS510025	1.7	250 (±50)
AFS510030	1.7	250 (±50)
SHARP EDGE SRL'S		
AFS510003.5SE	0.8	250 (±50)
AFS510006SE	0.7	250 (±50)
AFS510010SE	1.4	250 (±50)
AFS510015SE	1.6	250 (±50)
TYPE 3 RETRIEVAL SRLS		
AFS510020R	1.6	250 (±50)
AFS510030R	1.7	250 (±50)
STAINLESS STEEL SRL's		
AFS510006SS	0.7	250 (±50)
AFS510010SS	1.4	250 (±50)
AFS510015SS	1.6	250 (±50)
AFS510020SS	1.6	250 (±50)
AFS510025SS	1.7	250 (±50)
AFS510030SS	1.7	250 (±50)
WEBBING SRL's		
AFS550003.5	0.8	250 (±50)
AFS550006	0.7	250 (±50)
AFS550012	1.6	250 (±50)
AFS550003.5SE	0.8	250 (±50)
AFS550006SE	0.7	250 (±50)
AFS550012(SE)	1.6	250 (±50)
MICRON SRL's		
AFS550102	0.8	250 (±50)
AFS550102D	0.8	250 (±50)

KStrong Asia Pte. Ltd.
#12-05, OG Albert Complex, 60 Albert Street Singapore 189969
KS GROUP
www.KStrong.com/asia
customercare@kstrongasia.com