

Cinturão de Segurança tipo paraquedista modelo Elite OIL & GÁS com 2 pontos de conexão e regulagem total e tamanho único em aço.

Características

- Argola D para retenção de quedas com carga mínima de ruptura de 23 KN confeccionado em aço de alta resistência com revestimento.
- Possui duas argolas laterais em D para posicionamento em aço de alta resistência com revestimento.
- Linha da costura – poliéster de alta tenacidade.
- Possui dois suportes na altura do peito para descanso do talabarte.
- Possui indicador de queda.
- Material – poliéster com largura da fita – 44 mm Carga mínima de ruptura – 25 KN.
- Possui acolchoamento lombar e nos ombros.
- Fivela em pino com ilhós com ajuste na cintura e pernas em aço de alta resistência.
- Argola D Plus para instalação rápida do conector duplo do trava queda retrátil modelo MICRON.

Certificado de Aprovação

- CA - 50.828

Forma de uso

- Consulte manual de informações do usuário 

Limite seguro de uso

- Capacidade para até 140 kg

Peso

- 3.313 kg

Indicado

- Indústria em geral
- Construção civil
- Manutenção
- Outras atividades

Normas de referência

- NBR 15835:2020
- NBR 15836:2020
- EN 361:2002
- EN 358:1999
- ANSI Z359.11-2021

CE 0598

MODELO	TAMANHO	PESO
CNT10341GKS	(P)	(2350 gm ±10 gm)
CNT10341GKS	(M – G)	(2400 gm ±10 gm)
CNT10341GKS	(XG – XXG)	(2500 gm ±10 gm)



Dorsal D-ring Plus™
Fast, easy, and safe
installation of dual
SRL connector.