

Cinturão de Segurança tipo paraquedista modelo Elite OIL & GÁS com 3 pontos de conexão e regulagem total e tamanho único em aço.

Características

- Elemento de engate para retenção de quedas no dorso em D com carga mínima de ruptura de 23 KN confeccionado em aço de alta resistência com revestimento.
- Possui duas argolas laterais em D para posicionamento em aço de alta resistência com revestimento.
- Possui argola D peitoral para retenção de quedas em aço de alta resistência com revestimento.
- Linha da costura – poliéster de alta tenacidade.
- Possui dois suportes na altura do peito para descanso do talabarte.
- Possui indicador de queda.
- Material – poliéster com largura da fita – 44 mm Carga mínima de ruptura – 25 KN.
- Possui acolchoamento nas pernas, ombros e lombar
- Possui uma alça de transporte em material têxtil.
- Fivelas de ajuste da cintura e tórax em aço de alta resistência com revestimento.
- Possui proteção de almofada nas costas
- Assento de madeira ou cadeirinha de madeira

Certificado de Aprovação

- CA - 50.824

Forma de uso

- Consulte manual de informações do usuário

Limite seguro de uso

- Capacidade para até 140 kg

Peso

- 3.313 kg

Indicado

- Indústria de Oil & Gás
- Indústria Petroquímica
- Manutenção
- Outras atividades

Normas de referência

- NBR 15835:2020
- NBR 15836:2020
- EN 361:2002
- EN 358:1999
- ANSI Z359.11-2021

MODELO	TAMANHO	PESO
CNT90472GKS	(P)	(3190 gm ±10 gm)
CNT90472GKS	(M – G)	(3240 gm ±10 gm)
CNT90472GKS	(XG – XXG)	(3340 gm ±10 gm)

