

**Descrição do Produto.**

- Os guinchos KStrong Extreme foram projetados para descida e elevação, projetado para uma variedade de aplicações, incluindo trabalho em espaços confinados, resgate, posicionamento e manuseio de pessoas/materiais.

**Características do Produto.**

- Vem com suporte de montagem universal compatível com o suporte inferior na perna do tripé e do base H.
- Guincho de resgate para elevação de equipamentos ou pessoas
- Não deve ser usado para prevenção de quedas.
- Cabo de aço galvanizado de Ø4,8 mm e comprimento 25 m com conector classe B de formato oval na extremidade.
- Mecanismo de rotação do ascensor para içamento ou descida controlada.

**Capacidade nominal de carga**

- 135 kg
- De acordo com a Diretiva de Máquinas 2006/42/CE: 250 kg

**Partes metálicas**

- Corpo em aço galvanizado.
- Cabo de aço galvanizado.
- Conector de aço galvanizado de 25 kN

**Orientações de uso**

- Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante;

**Peso**

- 7,545 kg

**Normas de referência**

- EN 1496: 2017 CLASS A
- CE 0598



**Ex**  
II 2G  
Ex h IIc T6 Gb  
EN 80079-36:2016  
EN 80079-37:2016

PRODUTO: GUINCHO EXTREME

REF NO.: GUI630025KS (DP)(25M)

