

KSTRONG TEMPORÁRIA RETRÁTIL 18m LINHA DE VIDA HORIZONTAL

LHT841000KS

A linha de vida retrátil temporária horizontal KStrong foi projetada para ser facilmente instalada em um plano horizontal, permitindo que o usuário tenha acesso a uma ancoragem adequada ao trabalhar em grandes distâncias.

Recursos

- Design prático e portátil.
- Extremamente fácil de instalar; a linha de vida retrátil é simplesmente puxada para fora para instalação até o comprimento necessário e retraída de volta com o guincho integrado em um estojo fácil de transportar.
- Guincho integrado para fácil retração da corda de volta para o alojamento/estojo para desmontagem rápida, simples e segura. Portanto, eliminando grandes e volumosas bobinas de cabo que são difíceis de configurar e armazenar.
- Possui mecanismo de absorção de choque integrado para limitar as forças de impacto durante a proteção contra quedas. Adequado para 2 usuários.



Como Usar

Consulte o Manual de Instruções do Usuário



Componentes Metálicos

Cabo de Aço	: Construção - 7X19 Cabo de Aço Galvanizado (MBS-22 kN)
Conector Giratório	: Material – Liga de Aço (MBS-23 kN)
Revestimento	: Material - Polímero durável e de alta resistência
O-rings	: Material – Liga de Aço (MBS-23 kN)
Indicador de tensão de linha de vida universal	: Material – Aço Inoxidável (MBS-25 kN)

Força e amplitude do sistema

Resistência Mínima à Ruptura	: 22 kN
Alcance máximo	: 18 m

Peso

14.390 kgs ± 0.20 kgs

Normas Relevantes

EN 795:2012 Tipo C & TS 16415:2013 Tipo C (para até 2 usuários)
ABNT NBR 16325:2014 – TIPO C



II 2G
Ex h IIc T6 Gb
EN 80079-36:2016
EN 80079-37:2016

CE 0598

