

# Talabarte de Segurança

TAL301242KS

## Descrição do Produto.

- Talabarte de segurança duplo confeccionado em fita tubular de poliéster corrugada e com absorvedor de impacto integrado.

## Características do Produto.

- Fita em poliéster com 40 mm de largura.
- Comprimento do talabarte retraído 1.40 metros.
- Comprimento total do talabarte estendido sem acionamento do ABS 1.60 metros.
- Conector classe A em alumínio conforme ABNT 15837:2020 nas extremidades das pernas com abertura de 100 +ou- 5 mm.
- Conector classe T em aço galvanizado conforme ABNT 15837:2020 na extremidade da perna com abertura de 21 +ou- 5 mm.
- Linha das costuras – poliester de alta tenacidade.
- Absorvedor de energia totalmente deflagrado 1.2 m.

## Componentes metálicos

- Conectores: 01 classe T em aço galvanizado com carga de ruptura mínima de 23 KN
- Conectores: 02 classe A em alumínio com carga de ruptura mínima de 23 KN

## Orientações de uso

- Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante;
- A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do fabricante conforme manual de instruções.

## Peso

- 2,820 kg



## Normas de referência

- EN 355:2002
- EN ISO 15025:2002
- EN ISO 9150:1988
- ABNT NBR 15834:2020
- CE0598

CE 0598