

Talabarte de Segurança

TAL301401KS

Descrição do Produto.

- Talabarte de segurança modelo Elite Y com absorvedor de energia confeccionado em FITA COM ARGOLAS DE ANCORAGEM e conectores em aço

Características do Produto.

- Fita em poliéster com 30 mm de largura com carga de ruptura de 25 KN.
- Talabarte duplo em Y com absorvedor de energia.
- Talabarte equipado com anel D ajustável de 15 KN
- Comprimento total do talabarte estendido sem acionamento do ABS 1.80 metros.
- Conector classe A em aço conforme ABNT 15837:2020 nas extremidades das pernas com abertura de 55 +ou- 5 mm de 23 KN
- Conector classe T em aço galvanizado conforme ABNT 15837:2020 na extremidade da perna com abertura de 21 +ou- 5 mm de 23 KN
- Linha das costuras – poliéster de alta tenacidade.
- Absorvedor de energia totalmente deflagrado 1.2 m.

Componentes metálicos

- Conectores: 01 classe T em aço galvanizado com carga de ruptura mínima de 23 KN
- Conectores: 02 classe A em aço com carga de ruptura mínima de 23 KN
- Anel em D de aço galvanizado ajustável de 15 KN

Orientações de uso

- Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante;
- A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do fabricante conforme manual de instruções.

Peso

- 2.195 kg



Normas de referência

- EN 355:2002
- EN ISO 15025:2002
- EN ISO 9150:1988
- ABNT NBR 15834:2020
- CE0598

CE 0598