

Talabarte de Segurança

TAL301701KS

Descrição do Produto.

Talabarte de segurança modelo Element HotWorX Duplo Y em Aramida com Absorvedor de energia e conectores de aço para trabalho a quente

Características do Produto.

- Talabarte duplo em Y com ABS.
- Talabarte de segurança confeccionado em fita Aramida
- Fita com 44 mm de largura.
- Conector classe A e conector classe T em aço
- Comprimento total do talabarte esticado sem acionamento do ABS 1.6m
- Linha das costuras em Aramida.
- Absorvedor de energia totalmente deflagrado 1.2 m.

Componentes metálicos

- Conectores: 02 classe A em aço com ruptura mínima de 23 KN
- Conectores: 01 classe T em aço com ruptura mínima de 23 KN

Orientações de uso

- Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante;
- A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do fabricante conforme manual de instruções.

Limite seguro de uso

- 140 kg

Peso

- 1,860 kg



Normas de referência

- EN 355:2002
- EN ISO 15025:2002
- EN ISO 9150:1988
- ABNT NBR 15834:2020
- CE0598

CE 0598