

TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO EM CORDA

TAL302201KS

Talabarte de segurança duplo ("Y" 55 mm) confeccionado em Corda Kernmantle com absorvedor de Energia.

Característica do produto

- Confeccionado em cordade 12 mm Kernmantle com carga mínima de ruptura de 25 KN.
- Corda com extremidades costuradas e coberta com capa protetora de polietileno
- Dedais resistentes a abrasão nas alças.
- Conector classe Ae conector classe T conforme ABNT 15837:2020 nas extremidades
- Comprimento total do talabarte sem acionamento do ABS 1.6 m.
- Linhadas costuras – poliéster de alta tenacidade

Componentes metálicos

- Conectores: 01 classe T com **abertura de 21 +/- 5 mm** em aço galvanizado com carga de ruptura mínima de 23 KN
- Conectores: 02 classe A com **abertura de 55 +/- 5 mm** em alumínio com carga de ruptura mínima de 23 KN

Orientações de uso

- Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante;
- A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do fabricante conforme manual de instruções.



Peso

- 1925kg

Normas de Referência

- EN355:2002
- ENISO 15025:2002
- ENISO 9150:1988
- ABNT NBR15834:2020

CE 0598