

TALABARTE DE SEGURANÇA DUPLO

TAL304201KS

TALABARTE DUPLO Y ABS INTERNO, FITA TUBULAR E CONETORES EM AÇO 55MM

Característica do produto

- Fita em poliéster com 40 mm de largura com carga de ruptura de 25kN
- Comprimento do talabarte retraído 1.40 metros.
- Conector classe A em aço galvanizado conforme ABNT 15837:2020 nas extremidades das pernas com abertura de 55 +/- 5 mm.
- Conector classe T em aço galvanizado conforme ABNT 15837:2020 na extremidade da perna com abertura de 21 +/- 5 mm.
- Comprimento total do talabarte estendido sem acionamento do ABS 1.80 metros.

Componentes metálicos

- Conectores: **01 classe T** com **abertura 21 +/- 5 mm** em aço galvanizado com carga de ruptura mínima de 23 KN
- Conectores: **02 classe A** com **abertura 55 +/- 5 mm** em aço galvanizado com carga de ruptura mínima de 23 KN

Orientações de uso

- Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante;
- A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do fabricante conforme manual de instruções. 

Peso

- 2750 kg

Normas de Referência

- EN 355:2002
- EN ISO 15025:2002
- EN ISO 9150:1988
- ABNT NBR 15834:2020

CE 0598

