

## TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL

**TRQ410030KS**

### Descrição do Produto.

- Trava-quedas retrátil da linha Brute com cabo de aço, componentes em aço galvanizado, caixa de polímero de alta resistência, leve, robusto e compacto.

### Características do Produto.

- Caixa de polímero robusta e durável.
- Possui olhal de ancoragem em alumínio de alta resistência e giratório.
- Conector classe T giratório em aço galvanizado com indicador de queda
- Comprimento do cabo de aço de 30 m.
- Material do protetor de impacto – Poliuretano.
- Alça de transporte ergonômica para facilitar o manuseio.

### Cabo

- Material : Aço Galvanizado com diâmetro de Ø4.5 mm
- Comprimento : 30 metros

### Orientações de uso

- Orientações de uso e limites seguros de operação: conforme manual de instruções do fabricante.
- A inspeção, forma de utilização e limitações de uso devem seguir as normas técnicas vigentes e orientações do fabricante conforme manual de instruções.

### Peso

- 4.270 kgs +ou- 0.10 kgs

### Parâmetros de performance

- Força mínima de ruptura do cabo de aço: 15 KN ou 1530kgf;
- Carga de ruptura do indicador de impacto: 2 KN
- Conector classe T: carga mínima de ruptura 23 KN
- Carga de trabalho: > 60 e < 140 kg

A Linha Trava – quedas Brute® da Kstrong inclui :



Conector ClasseB



Cordão Auxiliar

### Normas de referência

- EN360:2002
- ABNT NBR 14628/2020
- CE 0598



II 2G Ex h IIC T6Gb