

Trava - Quedas Retrátíl DUAL Micron® com Absorvedor de energia (Fita - 2,0m) e conector em alumínio

TRQ450002KS

KStrong Micron foi projetado para ser usado como trava quedas retrátíl ou talabarte com absorvedor de energia. Permite o uso em fator de queda > 1 tanto na vertical como na horizontal, garantindo a segurança do usuário ao trabalhar próximo de bordas, além de robusto e durável, e o mais leve da categoria.

Características

- Design prático e portátil.
- Modelo mais leve de sua categoria.
- Caixa de Polímero robusta e durável.
- Conector PN 130 (abertura de 18mm), resistência mínima à ruptura 23 kN, fabricado em liga de alumínio, gira 360°, acabamento anodizado colorido com peso de 0,182 kg conforme ABNT 15837:2020.
- Pode ser usado horizontalmente e em bordas.
- Pode ser usado em fator de queda >1
- Compatível e testado com outros modelos de conectores KSTRONG, também pode ser utilizado duplamente conectado ao ponto dorsal de retenção de quedas dos cintos da KSTRONG.
- Comprimento máximo 2 m.
- Fita de technora de 21mm com carga mínima de ruptura de 20 kN.
- Absorvedor de impacto envolvido por poliuretano e Indicador de queda no conector.

Formas de uso

- Consulte manual de informações ao usuário.



Teste de conformidade

- Força estática: 15 kN para 3 minutos
- Desempenho dinâmico: 140 kg de massa em 0,6 m de queda livre com de ruptura inferior a 6kN e uma distância inferior a 2 m.

Peso

- 0,865 kg

Normas de referência

- EN 362:2004 Classe T
- ABNT 15837:2020 Classe T
- ABNT 14628:2020

CE 0598**II 2 G Ex h IIC T6 Gb**

Conector de Aço
Duplo Trava para
Conexão com
Micron™
Código : CNC509150KS



Conector de Aço,
Tripla Trava e
Suporte de
Polietileno para
Dupla Conexão
com Micron™
Código : CNC509100KS