TRAVA QUEDA RETRÁTIL (ARESTA) - LINHA BRUTE

DESCRIÇÃO

A KStrong desenvolveu uma linha de dispositivos trava-quedas retráteis com cabo de aço galvanizado, projetados especificamente para aplicações em bordas (arestas), como em canteiros de obras, coberturas, entre outros. Seu design exclusivo permite a utilização na horizontal, garantindo proteção mesmo em situações de queda sobre uma borda. O equipamento é leve, compacto e robusto, assegurando sua segurança durante trabalhos em altura.

CARACTERÍSTICAS

- Características e Benefícios
- Olhal de ancoragem giratório
- Revestimento de polímero de alta resistência a impactos
- Alça de transporte ergonômica para facilitar o transporte
- Cabo de aço galvanizado de 4,8 mm para maior resistência e segurança
- Absorvedor de energia e capa protetora
- Pode ser usado horizontalmente
- Capacidade de carga de 140 kg para uso vertical e 140 kg para uso horizontal
- Classificação de aresta cortante (R>0,5 mm)
- Carga mínima de ruptura 15 kN
- Faixa de temperatura: -30 °C a +50 °C
- Código QR para facilitar a identificação e o histórico de serviço
- Conector (Classe T) giratório de aço com indicador de queda
- Pode ser fornecido com cabo de aço inoxidável e mosquetão giratório de aço inoxidável sob encomenda

MATERIAL

- Revestimento em polímero
- Cabo de aço galvanizado de 4.8 mm (15 kN)
- Conector (Classe B) em aço (23 kN)
- Conector (Classe T) em aço (23 kN)

NORMAS DE REFERÊNCIA

ABNT NBR 14628:2020
ABNT NBR 14629:2020
ABNT NBR 15837:2020

FORMA CORRETA DE USO

Consultar manual de informações do usuário.



CE 0598
EN 360:2023
VG11 RFU 11.060
AS/NZS 1891.3 2020



MODELOS



BFS510003.5SE
Comprimento: 3.5m
Peso: 2.34kg



BFS510006SE
Comprimento: 6m
Peso: 3.34kg



BFS510010SE
Comprimento: 10m
Peso: 4.62kg



BFS510015SE
Comprimento: 15m
Peso: 6.00kg



BFS510020SE
Comprimento: 20m
Peso: 6.40kg