TRAVA QUEDA RETRÁTIL (CABO) - LINHA BRUTE

DESCRIÇÃO

A KStrong desenvolveu uma linha de trava quedas retráteis com cabo de aço galvanizado que é leve, compacto e robusto garantindo sua segurança nos trabalhos em altura. O bloco retrátil é a escolha ideal para trabalhos em altura e vem de fábrica com conector com indicador de queda e olhal de ancoragem giratório que evita qualquer torção indevida do cabo de aço.

CARACTERÍSTICAS

- Olhal de ancoragem giratório
- Revestimento de polímero de alta resistência a impactos
- Alça de transporte ergonômica para facilitar o transporte
- Cabo de aço galvanizado de 4,5 mm para maior resistência e segurança
- O bocal reduz o travamento do cabo quando liberado repentinamente
- Capacidade de carga: 140 kg
- Carga mínima de ruptura: 15 kN
- Faixa de temperatura: -30 °C a +50 °C
- Código QR para facilitar a identificação e o histórico de serviços
- Conector giratório de aço com indicador de queda
- Pode ser fornecido com cabo de aço inoxidável e mosquetão giratório de aço inoxidável sob encomenda

MATERIAL

- Revestimento em polímero
- Cabo de aço galvanizado de 4.5 mm (15 kN)
- Conector classe B em aço (23 kN)
- Conector classe T em aço (23 kN)

NORMA

ABNT NBR 14628:2020
ABNT NBR 15837:2020

FORMA CORRETA DE USO

Consultar manual de informações do usuário.



CE 0598
EN 360:2023
ATEX 2014/34/EU
AS/NZS 1891.3 2020
Ex II 2G



VERSÕES



BFS510003.5
Comprimento: 3.5m
Peso: 2kg



BFS510006
Comprimento: 6m
Peso: 3kg



BFS510010
Comprimento: 10m
Peso: 4.2kg



BFS510015
Comprimento: 15m
Peso: 5.81kg



BFS510020
Comprimento: 20m
Peso: 6kg



BFS510025
Comprimento: 25m
Peso: 12.88kg



BFS510030
Comprimento: 30m
Peso: 13.1kg