TRAVA QUEDA RETRÁTIL (FITA) - LINHA BRUTE

DESCRIÇÃO

A KStrong desenvolveu uma linha de dispositivos retráteis de proteção contra quedas com fita, que são leves, compactos e robustos, garantindo a sua segurança ao trabalhar em altura. O trava queda retrátil com fita é a escolha ideal para trabalhos em altura; ele vem equipado, de série, com um conector com indicador de queda e olhal de ancoragem giratório, que evita que a fita sofra torções.

CARACTERÍSTICAS

- Olhal de ancoragem giratório
- Revestimento em polímero de alta resistência a impactos
- Fita reforçada de 25 mm
- Alça de transporte ergonômica para facilitar o transporte
- Capacidade de carga: 140 kg
- Resistência à tração mínima (MBS): 15 kN
- Faixa de temperatura: -30 °C a +50 °C
- Código QR para fácil identificação e consulta do histórico de manutenção
- Conector (Classe T) giratório em aço com indicador de queda

MATERIAL

- Revestimento em polímero
- Fita têxtil de poliéster de 25 mm (20 kN)
- Conector (Classe B) em aço (23 kN)
- Conector (Classe T) em aço (23 kN)

NORMA

ABNT NBR 14628:2020
ABNT NBR 15837:2020

FORMA CORRETA DE USO

Consultar manual de informações do usuário.



CE 0598
EN 360:2023
AS/NZS 1891.3 2020



VERSÕES



BFS550003.5
Comprimento: 3.5m
Peso: 1.7kg



BFS550006
Comprimento: 6m
Peso: 2.3kg



BFS550012
Comprimento: 12m
Peso: 6.2kg