GUIA INTERMEDIA (AFF4000)

AFF111510

Caractéristicas

- El soporte intermedio está diseñado para reducir la curvatura en grandes distancias cuando se coloca correctamente a lo largo de todo el sistema de cable de acero de 8 mm.
- Paso automático para el carro del usuario.
- Ajuste de orientación de 80°.
- Se puede instalar en suelo, pared, techo metálico y sobre cabeza.
- Fácil montaje en diversos postes KStrong.
- Se utilizan fijaciones M12 para la instalación en postes.
- Para la instalación en concreto, utilice pernos M12 con fijación epoxica (consulte la guía de instalación de HILTI).
- La fuerza máxima ejercida sobre el soporte intermedio no superará los 11,5 kN para 4 usuarios.
- La resistencia del soporte intermedio es de 28 kN.



Cómo utilizar

Consulte el manual de instrucciones del usuario.

Distancia entre dos guias intermedias

Para aplicaciones sobre cabeza	:	15 m Max
Para cubiertas (PEB)	:	12 m Max
Para cubiertas Standing Seam	:	12 m Max

Material

Guía intermedia	:	Acero inoxidable 316 Pulido
Pernos de montaje de la guía	:	Tornillo M12, SS316, Grado A4-70

Peso

0.580 kg ± 0.020 kg

