Kstrong® 6 ft. Eslinga con absorbedor de energía ELEMENT ELECTWORX, con ganchos de acero recubiertos dieléctricos (EN).

Modelo: AFL401865

KStrong ElectWorX con absorbedor de energía ha sido diseñada para su uso en entornos donde existen posibles riesgos eléctricos. Son ideales para equipos que operan en líneas con tensión, protegiendo al usuario frente a descargas eléctricas.

DISEÑO

- Cinta de Poliéster de alta resistencia
- Gancho pequeño dieléctrico 20kV (No Conductor)
- Gancho grande dieléctrico 20kV (No Conductor)
- Etiqueta de Instrucciones
- Tecnología de gestión de activos COMPASS

COMO UTLIZAR

Consulte el Manual del usuario

MATERIALES

Textil:	30mm Poliéster de alta tenacidad, MBS 25kN
Componentes Metalicos:	Conectores de acero con aislamiento de polímero especial Resistencia Dieléctrica en gancho pequeño 20kV, MBS 23kN Resistencia Dieléctrica en gancho grande 20kV, MBS 23kN
Hilo de Costura:	Poliéster de alta tenacidad (de Color contraste)
Absorbedor de Energía:	Cinta de refuerzo de poliéster de 44mm Funda protectora para cinta de poliamida de 44mm



PESO

2.075 kg

LONGITUD

1.8 m

CAPACIDAD

140 kg

ESTANDAR RELEVANTE

EN 355:2002
VG11/RfU Sheet 63